

Especificaciones



La foto es representativa



Eaton 5S1500I

SAI Eaton 5S 1500 VA, 900 W, Entrada: C14, Salidas: (4) C13, (4) C13 solo sobretensiones transitorias, torre

Especificaciones generales

NOMBRE DEL PRODUCTO	SAI Eaton 5S
N.º DE CATÁLOGO	5S1500I
UPC	743172437020
LONGITUD/PROFUNDIDAD DE PRODUCTO	382 mm
ALTURA DEL PRODUCTO	250 mm
ANCHURA DEL PRODUCTO	87 mm
PESO DEL PRODUCTO	11.16 kg
CONFORMIDAD(ES)	Con marca CE
CERTIFICACIÓN(ES)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC



Powering Business Worldwide

Batería

TIPO DE BATERÍA	Sellado, ácido-plomo
GRÁFICO DE TIEMPO DE EJECUCIÓN	Ver gráfico de tiempo de autonomía
SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA	Reemplazable por el usuario
CANTIDAD DE BATERÍAS	2
GESTIÓN DE LA BATERÍA	Baterías reemplazables, test automático de baterías, protección ante descargas profundas, capacidad de arranque en frío
CLASIFICACIÓN DE LA BATERÍA	12V / 9Ah
CAPACIDAD DE BATERÍA AMPLIADA	No

Entrada eléctrica

CONEXIÓN DE ENTRADA	C14
TENSIÓN NOMINAL DE ENTRADA	230 V predeterminado (220/230/240 V)
FRECUENCIA NOMINAL	50 / 60 Hz
RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA	175-275 V
RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA	46-70 Hz

Entorno

ALTITUD	2.000 m
NIVEL DE RUIDO	<25 dB a 1 metro
MARGEN DE TEMPERATURA	De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
HUMEDAD RELATIVA	0-85 % sin condensación

Salida eléctrica

RECEPTÁCULO	(4) C13, (4) C13, solo sobretensiones transitorias
TENSIÓN	230 V
POTENCIA EN VATIOS	900 W
FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA	0,6
RANGO DE TENSIÓN DE SALIDA	184-276 V
TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA	230 V
TIPO DE ALIMENTACIÓN	1
TOPOLOGÍA	Línea interactiva
CAPACIDAD NOMINAL VA	1.500VA

Comunicaciones

INCLUYE TARJETA DE RED	No
COMUNICACIONES	Puerto USB (compatible con HID)
INTERFAZ ETHERNET	No
INTERFAZ DE USUARIO	LEDs
CONTACTO DE MANIOBRA SIN POTENCIAL	No
RANURAS DE EXPANSIÓN	No
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE	Eaton UPS Companion (permite el apagado seguro del sistema, la medición del uso de energía y la configuración de los ajustes del UPS)
TIPO DE INTERFAZ	USB

Especificaciones adicionales

TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Modelo independiente
CONTENIDO DEL PAQUETE	• (2) Cables IEC-IEC • Cable USB • Manual de usuario • Instrucciones de seguridad
FASE (SALIDA)	1
FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO	Sí

COLOR	Negro
EFICIENCIA A MÁXIMA CARGA	97
SET DE MONTAJE EN RACK	No
FASE (ENTRADA)	1
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS	Sí

Recursos

COMPLIANCE
INFORMATION

[EU DoC Eaton 5S](#)

GUÍAS DE USUARIO

[Eaton 5S
500/700/1000/1500 VA -
Installation and user
manual \(multiple
languages\)](#)

NOMBRE DE PROYECTO:

NÚMERO DE PROYECTO:

PREPARADO POR:

FECHA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublín 4, Irlanda
Eaton.com

© 2026 Eaton Todos los derechos reservados.

Síguenos en las redes sociales para
obtener la información más reciente
sobre productos y asistencia.

