

# Especificaciones

## Eaton 9E3000IR



SAI Eaton 9E, 3000 VA, 2700 W, Entrada: C20,  
Salidas: (8) C13, (1) C19, Estante, 2U

### Especificaciones generales

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>              | SAI Eaton 9E                           |
| <b>N.º DE CATÁLOGO</b>                  | 9E3000IR                               |
| <b>EAN</b>                              | 3553340710353                          |
| <b>LONGITUD/PROFUNDIDAD DE PRODUCTO</b> | 608 mm                                 |
| <b>ALTURA DEL PRODUCTO</b>              | 86.5 mm                                |
| <b>ANCHURA DEL PRODUCTO</b>             | 438 mm                                 |
| <b>PESO DEL PRODUCTO</b>                | 31.3 kg                                |
| <b>CONFORMIDAD(ES)</b>                  | Con marca CE<br>TUV                    |
| <b>CERTIFICACIÓN(ES)</b>                | IEC/EN 62040-1<br>IEC/EN 62040-2<br>CE |



Powering Business Worldwide

| Información adicional                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO           | Sí                                                                                                                                                                                                                                                    |
| COLOR                                   | Negro                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TIPO DE CONSTRUCCIÓN                    | Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)                                                                                                                                                                                                                 |
| EFICIENCIA A MÁXIMA CARGA               | 91                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ALIMENTACIÓN INTERCAMBIABLE EN CALIENTE | No                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BYPASS INTERNO                          | Sí                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CONTENIDO DEL PAQUETE                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UPS</li> <li>• (2) Cables de salida IEC-IEC</li> <li>• Cable USB</li> <li>• Kit de montaje en bastidor (rieles y soportes)</li> <li>• Instrucciones de seguridad</li> <li>• Guía de inicio rápido</li> </ul> |
| FASE (ENTRADA)                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FASE (SALIDA)                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SET DE MONTAJE EN RACK                  | Sí                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Battery specifications         |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GESTIÓN DE LA BATERÍA          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Método de carga con compensación de temperatura</li> <li>• Test automático de la batería</li> <li>• Protección contra descarga profunda (Deep discharge protection)</li> </ul> |
|                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|                                |                                                                                                                                                                                                                         |
| CANTIDAD DE BATERÍAS           | 6                                                                                                                                                                                                                       |
| CLASIFICACIÓN DE LA BATERÍA    | 12 V / 9 Ah                                                                                                                                                                                                             |
| SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA      | Baterías reemplazables                                                                                                                                                                                                  |
| TIPO DE BATERÍA                | Sellado, ácido-plomo                                                                                                                                                                                                    |
| CAPACIDAD DE BATERÍA AMPLIADA  | Si                                                                                                                                                                                                                      |
| GRÁFICO DE TIEMPO DE EJECUCIÓN | \$row.attributeValue.cdata                                                                                                                                                                                              |

## Comunicación

### COMUNICACIONES

- Puerto USB (compatible con HID)
- Puerto serie (RS-232)
- Minibloque de terminales para apagado remoto

#### INTERFAZ ETHERNET

No

#### RANURAS DE EXPANSIÓN

Ranura para una tarjeta de comunicación opcional

#### INCLUYE TARJETA DE RED

No

#### CONTACTO DE MANIOBRA SIN POTENCIAL

Sí

#### COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

Administrador de energía inteligente de Eaton, Protector de energía inteligente de Eaton

#### TIPO DE INTERFAZ

Otro

#### INTERFAZ DE USUARIO

Pantalla LCD en varios idiomas

## Salida eléctrica

#### TIPO DE ALIMENTACIÓN

1

#### TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA

230 V predeterminado (220/230/240 V)

#### FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA

0,9

#### RANGO DE TENSIÓN DE SALIDA

220/230/240 V +/- 2%

#### FORMA DE ONDA DE SALIDA

Onda sinusoidal

#### RECEPTÁCULO

(6) C13 + (1) C19

#### TOPOLOGÍA

Conversión doble/en línea

#### CAPACIDAD NOMINAL VA

3.000VA

#### TENSIÓN

230 V

#### SALIDA DE DISTORSIÓN DE TENSIÓN (CARGA LINEAL) (MÁX.)

3

#### POTENCIA EN VATIOS

2700 W

## Entrada eléctrica

#### CONEXIÓN DE ENTRADA

C14

#### LONGITUD DEL CABLE DE ENTRADA

1,8 m

#### RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA

40-70 Hz

#### TENSIÓN NOMINAL DE ENTRADA

230 V predeterminado (220/230/240 V)

#### FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA

>99

#### FRECUENCIA NOMINAL

50 / 60 Hz

## Entorno

#### ALTITUD

3.000m

#### NIVEL DE RUIDO

<45 dB a 1 metro

#### HUMEDAD RELATIVA

0-96% sin condensación

#### MARGEN DE TEMPERATURA

De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)

## Recursos

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| DECLARATIONS OF CONFORMITY | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a>  |
| GUÍAS DE USUARIO           | <a href="#">9E Rack UPS quick start guide</a> |

---

**NOMBRE DE PROYECTO:**

---

**NÚMERO DE PROYECTO:**

---

**PREPARADO POR:**

---

**FECHA:**

---



**Eaton Corporation plc** Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublín 4, Irlanda  
Eaton.com

© 2026 Eaton Todos los derechos reservados.

Síguenos en las redes sociales para obtener la información más reciente sobre productos y asistencia.

