

Especificaciones



La foto es representativa



Eaton 9E6KI

SAI Eaton 9E, 6000 VA, 4800 W, Entrada:
Cableado, Salida: Cableado, Torre

Especificaciones generales

NOMBRE DEL PRODUCTO	SAI Eaton 9E
N.º DE CATÁLOGO	9E6KI
UPC	743172067661
LONGITUD/PROFUNDIDAD DE PRODUCTO	61.29 cm
ALTURA DEL PRODUCTO	70.85 cm
ANCHURA DEL PRODUCTO	26.24 cm
PESO DEL PRODUCTO	68 kg
CONFORMIDAD(ES)	Con marca CE TUV
CERTIFICACIÓN(ES)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC



Powering Business Worldwide

Información adicional	
FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO	Sí
COLOR	Negro
TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Modelo independiente
EFICIENCIA A MÁXIMA CARGA	91
ALIMENTACIÓN INTERCAMBIABLE EN CALIENTE	• • No
BYPASS INTERNO	Sí
CONTENIDO DEL PAQUETE	• SAI • Cable USB • Cable serie • Manual de usuario
FASE (ENTRADA)	1
FASE (SALIDA)	1
SET DE MONTAJE EN RACK	• • No

Battery specifications	
GESTIÓN DE LA BATERÍA	• Prueba automática de la batería • Protección contra descarga profunda (Deep discharge protection)
CANTIDAD DE BATERÍAS	15
CLASIFICACIÓN DE LA BATERÍA	12 V / 9 Ah
SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA	Baterías reemplazables
TIPO DE BATERÍA	Sellado, ácido-plomo
CAPACIDAD DE BATERÍA AMPLIADA	Sí
GRÁFICO DE TIEMPO DE EJECUCIÓN	Ver gráfico de tiempo de autonomía

Comunicación

COMUNICACIONES	• Puerto USB (compatible con HID) • Puerto serie RS-232 • Bloque de minibornes para apagado remoto • Pérdida de comunicación
----------------	--

INTERFAZ ETHERNET

-
- No

RANURAS DE EXPANSIÓN

Ranura para una tarjeta de comunicación opcional

INCLUYE TARJETA DE RED

-
- No

CONTACTO DE MANIOBRA SIN POTENCIAL

Sí

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector

TIPO DE INTERFAZ

Otro

INTERFAZ DE USUARIO

Pantalla LCD

Salida eléctrica

TIPO DE ALIMENTACIÓN	1
TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA	230 V predeterminado (220/230/240 V)
FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA	0,8
RANGO DE TENSIÓN DE SALIDA	220/230/240 V +/- 2%
FORMA DE ONDA DE SALIDA	Onda sinusoidal
TOPOLOGÍA	Conversión doble/en línea
CAPACIDAD NOMINAL VA	6000 VA
TENSIÓN	230 V
SALIDA DE DISTORSIÓN DE TENSIÓN (CARGA LINEAL) (MÁX.)	3
POTENCIA EN VATIOS	4800 W

Entrada eléctrica

CONEXIÓN DE ENTRADA	Conexiones de cables/fijas
RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA	45-66Hz
TENSIÓN NOMINAL DE ENTRADA	230 V predeterminado (220/230/240 V)
FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA	>99
RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA	176-276 V (110-276 V con pérdida de potencia)
FRECUENCIA NOMINAL	50 / 60 Hz

Entorno

ALTITUD	3.000m
NIVEL DE RUIDO	<55 dB a 1 metro
HUMEDAD RELATIVA	0-95% sin condensación
MARGEN DE TEMPERATURA	De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)

Recursos

COMPLIANCE INFORMATION	EU declaration of conformity Eaton 9E UPS
---------------------------	---

DECLARATIONS OF CONFORMITY	EU Declaration of Conformity
-------------------------------	--

NOMBRE DE PROYECTO:

NÚMERO DE PROYECTO:

PREPARADO POR:

FECHA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublín 4, Irlanda
Eaton.com

© 2026 Eaton Todos los derechos reservados.

Síguenos en las redes sociales para
obtener la información más reciente
sobre productos y asistencia.

