


Especificaciones



La foto es representativa



Eaton 9E20KI

SAI Eaton 9E, 20 kVA, 16 kW, Entrada: cableada, Salida: cableada, torre

Especificaciones generales

NOMBRE DEL PRODUCTO	SAI Eaton 9E
N.º DE CATÁLOGO	9E20KI
UPC	743172067715
LONGITUD/PROFUNDIDAD DE PRODUCTO	70.6 cm
ALTURA DEL PRODUCTO	81.55 cm
ANCHURA DEL PRODUCTO	35 cm
PESO DEL PRODUCTO	159.83 kg
CONFORMIDAD(ES)	Con marca CE TUV
CERTIFICACIÓN(ES)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC



Powering Business Worldwide

Información adicional	
FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO	Sí
COLOR	Negro
TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Modelo independiente
EFICIENCIA A MÁXIMA CARGA	93
ALIMENTACIÓN INTERCAMBIABLE EN CALIENTE	- No
BYPASS INTERNO	Sí
CONTENIDO DEL PAQUETE	- SAI - Cable USB - Cable serie - Manual de usuario
FASE (ENTRADA)	3
FASE (SALIDA)	1
SET DE MONTAJE EN RACK	- No

Battery specifications	
GESTIÓN DE LA BATERÍA	- Test automático de la batería - Protección contra descarga profunda
CANTIDAD DE BATERÍAS	40
CLASIFICACIÓN DE LA BATERÍA	12 V / 9 Ah
SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA	Baterías reemplazables
TIPO DE BATERÍA	Sellado, ácido-plomo
CAPACIDAD DE BATERÍA AMPLIADA	Sí
GRÁFICO DE TIEMPO DE EJECUCIÓN	\$row.attributeValue.cdata

Comunicación

COMUNICACIONES

- Puerto USB (compatible con HID)
- Puerto serie (RS-232)
- Minibloque de terminales para apagado remoto
- Ranura de comunicación

INTERFAZ ETHERNET

-
- No

RANURAS DE EXPANSIÓN

Ranura para una tarjeta de comunicación opcional

INCLUYE TARJETA DE RED

-
- No

CONTACTO DE MANIOBRA SIN POTENCIAL

Sí

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

Administrador de energía inteligente de Eaton, Protector de energía inteligente de Eaton

TIPO DE INTERFAZ

Otro

INTERFAZ DE USUARIO

Pantalla LCD

Salida eléctrica

TIPO DE ALIMENTACIÓN

1

TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA

230 V predeterminado (220/230/240 V)

FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA

0,8

RANGO DE TENSIÓN DE SALIDA

220/230/240 V +/- 2%

FORMA DE ONDA DE SALIDA

Onda sinusoidal

TOPOLOGÍA

Conversión doble/en línea

CAPACIDAD NOMINAL VA

20 kVA

TENSIÓN

230 V

SALIDA DE DISTORSIÓN DE TENSIÓN (CARGA LINEAL) (MÁX.)

3

POTENCIA EN VATIOS

16 kW

Entrada eléctrica

CONEXIÓN DE ENTRADA

Conexiones de cables/fijas

RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA

45-66Hz

TENSIÓN NOMINAL DE ENTRADA

400 V / 230 V

FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA

>99

RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA

176-276 V (110-276 V con pérdida de potencia) para entrada monofásica

FRECUENCIA NOMINAL

50 / 60 Hz

Entorno

ALTITUD

3.000m

NIVEL DE RUIDO

<55 dB a 1 metro

HUMEDAD RELATIVA

0-95% sin condensación

MARGEN DE TEMPERATURA

De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)

Recursos

COMPLIANCE INFORMATION	EU declaration of conformity Eaton 9E UPS
---------------------------	---

DECLARATIONS OF CONFORMITY	EU Declaration of Conformity
-------------------------------	--

NOMBRE DE PROYECTO:

NÚMERO DE PROYECTO:

PREPARADO POR:

FECHA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublín 4, Irlanda
Eaton.com

© 2026 Eaton Todos los derechos reservados.

Síguenos en las redes sociales para
obtener la información más reciente
sobre productos y asistencia.

