

Especificaciones



La foto es representativa



Eaton 9SX3000I

SAI Eaton 9SX, 3000 VA, 2700 W, Entrada: C20, Salidas: (8) C13, (1) C19 Torre

Especificaciones generales

NOMBRE DEL PRODUCTO	SAI Eaton 9SX
N.º DE CATÁLOGO	9SX3000I
UPC	743172090997
LONGITUD/PROFUNDIDAD DE PRODUCTO	412 mm
ALTURA DEL PRODUCTO	346 mm
ANCHURA DEL PRODUCTO	214 mm
PESO DEL PRODUCTO	33.4 kg
CONFORMIDAD(ES)	Con marca CE TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC part 15 Class B CISPR22 Class B
CERTIFICACIÓN(ES)	IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC



Powering Business Worldwide

Información adicional

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

Sí

COLOR

Negro

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

Modelo independiente

EFICIENCIA A MÁXIMA CARGA

92.4

ALIMENTACIÓN INTERCAMBIABLE EN CALIENTE

No

BYPASS INTERNO

Sí

CONTENIDO DEL PAQUETE

- SAI
- Cable de Entrada
- (2) Cables de salida IEC-IEC
- Cable USB
- Cable serie
- Instrucciones de seguridad
- Guía de inicio rápido

FASE (ENTRADA)

1

FASE (SALIDA)

1

SET DE MONTAJE EN RACK

No

Battery specifications

GESTIÓN DE LA BATERÍA

- Método de carga ABM® y compensación de temperatura (seleccionable por el usuario)
- Test automático de la batería
- Protección contra descarga profunda (Deep discharge protection)
- Reconocimiento automático de los módulos externos de la batería

CANTIDAD DE BATERÍAS

8

CLASIFICACIÓN DE LA BATERÍA

12 V / 9 Ah

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

Baterías internas reemplazables en caliente y módulos de extensión de baterías (EBM)

TIPO DE BATERÍA

Sellado, ácido-plomo

CAPACIDAD DE BATERÍA AMPLIADA

Sí

GRÁFICO DE TIEMPO DE EJECUCIÓN

[Ver gráfico de tiempo de autonomía](#)

Comunicación

COMUNICACIONES

- Puerto USB (compatible con HID)
- Puerto serie (RS-232)
- Minibloque de terminales para apagado remoto
- Bloque de minibornes para relé de salida
- Contactos secos (2 salidas, 1 entrada, optoacoplador, DB9)

INTERFAZ ETHERNET	No
RANURAS DE EXPANSIÓN	Ranura para una tarjeta de comunicación opcional
INCLUYE TARJETA DE RED	No
CONTACTO DE MANIOBRA SIN POTENCIAL	Sí
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE	Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
TIPO DE INTERFAZ	Otro
INTERFAZ DE USUARIO	Pantalla gráfica LCD multi-idioma

Entrada eléctrica

CONEXIÓN DE ENTRADA	C20
LONGITUD DEL CABLE DE ENTRADA	1,8 m
RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA	40-70 Hz
TENSIÓN NOMINAL DE ENTRADA	230 V predeterminado (200/208/220/230/240/250V)
FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA	>99
RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA	176-276 V sin pérdida de potencia (hasta 100-276 V con pérdida de potencia)
FRECUENCIA NOMINAL	50 / 60 Hz

Salida eléctrica

TIPO DE ALIMENTACIÓN	1
TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA	230 V predeterminado (200/208/220/230/240V)
FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA	0,9
RANGO DE TENSIÓN DE SALIDA	200/208/220/230/240 V +/- 2%
FORMA DE ONDA DE SALIDA	Onda sinusoidal
RECEPTÁCULO	(8) C13, (1) C19
TOPOLOGÍA	Conversión doble/en línea
CAPACIDAD NOMINAL VA	3.000VA
TENSIÓN	230 V
SALIDA DE DISTORSIÓN DE TENSIÓN (CARGA LINEAL) (MÁX.)	3
POTENCIA EN VATIOS	2700 W

Entorno

ALTITUD	3.000m
NIVEL DE RUIDO	<45 dB a 1 metro
HUMEDAD RELATIVA	0-96% sin condensación
MARGEN DE TEMPERATURA	De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)

Recursos

COMPLIANCE INFORMATION	EU declaration of conformity Eaton 9SX UPS
PEP ECO-PASSPORT	Eaton PEP Eco passport - Eaton 9SX 3000i UPS eaton-double-conversion-network-ups-pep-eaton-00437-v0101-en.pdf

NOMBRE DE PROYECTO:

NÚMERO DE PROYECTO:

PREPARADO POR:

FECHA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublín 4, Irlanda
Eaton.com

© 2026 Eaton Todos los derechos reservados.

Síguenos en las redes sociales para obtener la información más reciente sobre productos y asistencia.

