

Especificaciones

Eaton 9SX6KIRT3UG2



SAI Eaton 9SX Gen2, 6000 VA, 6000 W,
Entrada: Cableado, Salidas: (8) C13, (3) C19,
Cableado, Rack/torre, 3U, Kit de montaje en
rack incluido

La foto es representativa



Especificaciones generales

NOMBRE DEL PRODUCTO	9SX Gen2 SAI de Eaton
N.º DE CATÁLOGO	9SX6KIRT3UG2
EAN	3553340710667
LONGITUD/PROFUNDIDAD DE PRODUCTO	684 mm
ALTURA DEL PRODUCTO	130 mm
ANCHURA DEL PRODUCTO	440 mm
PESO DEL PRODUCTO	43.1 kg
CONFORMIDAD(ES)	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
CERTIFICACIÓN(ES)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR certified CE cULus UKCA Cm Ukr RCM KCC BSMI
CÓDIGO DE MODELO	Eaton 9SX 6000i RT3U G2

Información adicional	
FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO	Sí
COLOR	Negro
TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)
EFICIENCIA A MÁXIMA CARGA	96,5
ALIMENTACIÓN INTERCAMBIABLE EN CALIENTE	No
BYPASS INTERNO	Sí
CONTENIDO DEL PAQUETE	• SAI • (2) prensaestopas • (2) Cables de salida IEC-IEC (1,2 m) • Cable USB (1,8 m) • Sistema de bloqueo de cables • (2) Soportes para montaje en torre • Kit de montaje en bastidor con soportes y deslizadores para SAI • Instrucciones de seguridad • Guía de inicio rápido
SET DE MONTAJE EN RACK	Sí

Battery specifications	
GESTIÓN DE LA BATERÍA	• ABM+ (duración de batería predictiva) y método de carga con compensación de temperatura (seleccionable por el usuario) • Test automático de la batería • Protección contra descarga profunda (Deep discharge protection) • Detección automática de los módulos externos de batería
CANTIDAD DE BATERÍAS	15
CLASIFICACIÓN DE LA BATERÍA	12 V / 5 Ah
SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA	Baterías internas reemplazables en caliente y módulos de extensión de baterías (EBMs)
TIPO DE BATERÍA	Sellado, ácido-plomo
CAPACIDAD DE BATERÍA AMPLIADA	Sí
GRÁFICO DE TIEMPO DE EJECUCIÓN	\$row.attributeValue.cdata

Comunicación

COMUNICACIONES

- Puerto USB (compatible con HID)
- Puerto serie RS-232
- Bloque de minibornes para On/Off remoto
- Bloque de miniterminales para apagado remoto
- Bloque de miniterminales para salidas de contactos secos (2 contactos)

INTERFAZ ETHERNET	No
-------------------	----

RANURAS DE EXPANSIÓN	Una ranura
----------------------	------------

INCLUYE TARJETA DE RED	No
------------------------	----

CONTACTO DE MANIOBRA SIN POTENCIAL	Sí
------------------------------------	----

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE	Eaton Brightlayer Software Suite
----------------------------	----------------------------------

TIPO DE INTERFAZ	Otro
------------------	------

INTERFAZ DE USUARIO	Pantalla gráfica LCD multi-idioma
---------------------	-----------------------------------

Salida eléctrica

TIPO DE ALIMENTACIÓN	1
----------------------	---

TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA	230 V predeterminado (200/208/220/230/240V)
---------------------------	---

FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA	1
------------------------------	---

FORMA DE ONDA DE SALIDA	Onda sinusoidal
-------------------------	-----------------

RECEPTÁCULO	(8) C13, (3) C19, Cableado
-------------	----------------------------

TOPOLOGÍA	Conversión doble/en línea
-----------	---------------------------

CAPACIDAD NOMINAL VA	6000 VA
----------------------	---------

TENSIÓN	230 V
---------	-------

SALIDA DE DISTORSIÓN DE TENSIÓN (CARGA LINEAL) (MÁX.)	1
---	---

POTENCIA EN VATIOS	6000 W
--------------------	--------

Entrada eléctrica

RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA	40-70 Hz
--------------------------------	----------

FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA	>99
-------------------------------	-----

RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA	176-276V (100-276V con pérdida de potencia)
-----------------------------	---

FRECUENCIA NOMINAL	50 / 60 Hz
--------------------	------------

Entorno

ALTITUD	3.000m
---------	--------

NIVEL DE RUIDO	<40 dB a 1 metro
----------------	------------------

HUMEDAD RELATIVA	0-95% sin condensación
------------------	------------------------

MARGEN DE TEMPERATURA	De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)
-----------------------	---------------------------------

Recursos

COMPLIANCE INFORMATION	Eaton single phase UPS Transportation document according to DGR
---------------------------	---

DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 9SX Gen2 Declaration of Conformity
-------------------------------	--

PEP ECO-PASSPORT	eaton-double-conversion- network-ups-pep-eato- 00281-v0102-en.pdf
------------------	---

NOMBRE DE PROYECTO:

NÚMERO DE PROYECTO:

PREPARADO POR:

FECHA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublín 4, Irlanda
Eaton.com

© 2026 Eaton Todos los derechos reservados.

Síguenos en las redes sociales para
obtener la información más reciente
sobre productos y asistencia.

