

Especificaciones

Eaton 9SX2000IR



La foto es representativa



SAI Eaton 9SX, 2000 VA, 1800 W, Entrada: C14, Salidas: (8) C13, rack, 2U

Especificaciones generales

NOMBRE DEL PRODUCTO	SAI Eaton 9SX
N.º DE CATÁLOGO	9SX2000IR
UPC	743172090973
LONGITUD/PROFUNDIDAD DE PRODUCTO	608 mm
ALTURA DEL PRODUCTO	86.5 mm
ANCHURA DEL PRODUCTO	438 mm
PESO DEL PRODUCTO	26.5 kg

CONFORMIDAD(ES)	Con marca CE TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC part 15 Class B CISPR22 Class B
------------------------	--

CERTIFICACIÓN(ES)	IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC
--------------------------	--

Información adicional

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO	Sí
COLOR	Negro
TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)
EFICIENCIA A MÁXIMA CARGA	92.3
ALIMENTACIÓN INTERCAMBIABLE EN CALIENTE	No
BYPASS INTERNO	Sí
CONTENIDO DEL PAQUETE	• UPS • (2) Cables de salida IEC-IEC • Cable USB • Cable serie • (2) Soportes para montaje en rack de 19" • (2) Kit para montaje en rack • Instrucciones de seguridad • Guía de inicio rápido
FASE (ENTRADA)	1
FASE (SALIDA)	1
SET DE MONTAJE EN RACK	Sí

Battery specifications

GESTIÓN DE LA BATERÍA

- Método de carga ABM® y compensación de temperatura (seleccionable por el usuario)
- Prueba automática de la batería
- Protección contra descarga profunda (Deep discharge protection)
- Reconocimiento automático de los módulos externos de la batería

CANTIDAD DE BATERÍAS	6
CLASIFICACIÓN DE LA BATERÍA	12V / 7Ah
SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA	Baterías internas reemplazables en caliente y módulos de extensión de baterías (EBMs)
TIPO DE BATERÍA	Sellado, ácido-plomo
CAPACIDAD DE BATERÍA AMPLIADA	Sí
GRÁFICO DE TIEMPO DE EJECUCIÓN	Ver gráfico de tiempo de autonomía

Comunicación

COMUNICACIONES

- Puerto USB (compatible con HID)
- Puerto serie (RS-232)
- Minibloque de terminales para apagado remoto
- Bloque de minibornes para relé de salida
- Contactos secos (2 salidas, 1 entrada, optoacoplador, DB9)

INTERFAZ ETHERNET

No

RANURAS DE EXPANSIÓN

Ranura para una tarjeta de comunicación opcional

INCLUYE TARJETA DE RED

No

CONTACTO DE MANIOBRA SIN POTENCIAL

Sí

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector

TIPO DE INTERFAZ

Otro

INTERFAZ DE USUARIO

Pantalla gráfica LCD multi-idioma

Entrada eléctrica

CONEXIÓN DE ENTRADA

C14

RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA

40-70 Hz

TENSIÓN NOMINAL DE ENTRADA

230 V predeterminado (200/208/220/230/240/250V)

FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA

>99

RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA

176-276 V sin pérdida de potencia (hasta 100-276 V con pérdida de potencia)

FRECUENCIA NOMINAL

50 / 60 Hz

Salida eléctrica

TIPO DE ALIMENTACIÓN	1
TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA	230 V predeterminado (200/208/220/230/240V)
FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA	0,9
RANGO DE TENSIÓN DE SALIDA	200/208/220/230/240 V +/- 2%
FORMA DE ONDA DE SALIDA	Onda sinusoidal
RECEPTÁCULO	(8) C13
TOPOLOGÍA	Conversión doble/en línea
CAPACIDAD NOMINAL VA	2000 VA
TENSIÓN	230 V
SALIDA DE DISTORSIÓN DE TENSIÓN (CARGA LINEAL) (MÁX.)	3
POTENCIA EN VATIOS	1800 W

Recursos

COMPLIANCE INFORMATION	EU declaration of conformity Eaton 9SX UPS
PEP ECO-PASSPORT	eaton-double-conversion-network-ups-pep-eaton-00409-v0101-en.pdf

Entorno

ALTITUD	3.000m
NIVEL DE RUIDO	<45 dB a 1 metro
HUMEDAD RELATIVA	0-96% sin condensación
MARGEN DE TEMPERATURA	De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)

NOMBRE DE PROYECTO:

NÚMERO DE PROYECTO:

PREPARADO POR:

FECHA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublín 4, Irlanda
Eaton.com

© 2026 Eaton Todos los derechos reservados.

Síguenos en las redes sociales para obtener la información más reciente sobre productos y asistencia.

